

# Leistungsverzeichnis Sanierung Friedhofsmauer

Auftraggeber: Gemeinde Rietschen  
 Objekt: Friedhofsmauer Rietschen

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
<b>21.</b>	Friedhofsmauer Rietschen				
<b>21.00.</b>	Baustelleneinrichtung				
21.00.0010	Baustelleneinrichtung Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes.	1,000	psch	-----	-----
21.00.0020	Bauzaun, Stahlrahmen mobil, Höhe bis 2,00m Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen , Stützfüßen aus Beton incl. Verbindungen und Kupplungen aufstellen und abbauen.	100,000	m	-----	-----
	<b>Titelsumme</b>	<b>21.00.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>		-----
<b>21.01.</b>	Rückseite (Aussenseite)				
	Abdichtung Wandfuß				
21.01.0010	Aushub von Boden bis Fundamentsohle für Abdichtung der Mauer am Wandfuß, mit Arbeitsraum für Abdichtungsarbeiten, lösen, laden und Aushubmaterial seitlich lagern, Aushubtiefe:bis 80cm Aushubbreite: bis 80cm	25,500	m³	-----	-----
21.01.0020	Zulage zu vorbeschriebener Bodenbewegung für ausheben von Hand. Ausführung nach besonderer Anordnung sowie Bestätigung des Auftraggebers.	7,000	m³	-----	-----
21.01.0030	Gesamte Fläche am Wandfuß abkehren, lose Teile entfernen.	40,000	m²	-----	-----
21.01.0040	Aufziehen von MZP im Sockelbereich Höhe: ca. 80cm	40,000	m²	-----	-----
21.01.0050	Dichtungsschlämme , Aufbringen einer mineralischen Dichtungsschlämme ca. 1,5 - 2,0 mm dick nach Verarbeitungsvorschrift mit breitem Malerpinsel oder Glättkelle in möglichst gleicher Schichtstärke. Aufbringen der 2. Lage nach ca. 1 Tag Wartezeit auf die 1. Lage, die nicht durchgetrocknet sein darf, Schichtdicke 1,5 - 2,0 mm.	40,000	m²	-----	-----
21.01.0060	Schutz der Abdichtung aus Noppenbahnen für vertikale Fläche vor Wandfuß Mattendicke: 4 mm Noppenhöhe: 5 bis 8 mm Bauteil: Sockel	40,000	m²	-----	-----
21.01.0070	Hinterfüllung des Wandfußes mit Lagermaterial, Material einbauen und lagenweise verdichten Material: frostsicher Tiefe Baugrube: bis 80cm	32,500	m³	-----	-----

Seitenübertrag: -----

Auftraggeber: Gemeinde Rietschen  
 Objekt: Friedhofsmauer Rietschen

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
Seitenübertrag: _____					
	Arbeiten am Wandkopf				
21.01.0080	Mauerabdeckung Blech abbauen und entsorgen Breite : ca. 70cm	50,000 m		_____	_____
21.01.0090	Abgleichen des Wandkopfes mit Mörtel Breite der Abgleichfläche bis 66cm. Höhe Abgleich ca. 3cm	50,000 m		_____	_____
21.01.0100	Dichtungsschlämme , Aufbringen einer mineralischen Dichtungsschlämme ca. 1,5 - 2,0 mm dick nach Verarbeitungsvorschrift mit breitem Malerpinsel oder Glättkelle in möglichst gleicher Schichtstärke. Aufbringen der 2. Lage nach ca. 1 Tag Wartezeit auf die 1. Lage, die nicht durchgetrocknet sein darf, Schichtdicke 1,5 - 2,0 mm.	36,500 m <sup>2</sup>		_____	_____
21.01.0110	Mauerwerksabdeckung aus Granit Mauerwerksabdeckung aus Granit Rosa Beta liefern und in Natursteinkleber verlegen Breite: bis 70cm Stärke: 30mm beidseitig Wassernut	50,000 m		_____	_____
	Überarbeitung der Putzflächen				
21.01.0120	Schadhafte Aussenputzflächen vorsichtig abschlagen und entsorgen.	28,000 m <sup>2</sup>		_____	_____
21.01.0130	Reinigen der Wandflächen, lose Rückstände, Schmutz und Staub entfernen, sonstige Unebenheiten und Teile auf der Fläche beseitigen, Prüfung des Untergrundes auf Tragfähigkeit,	90,000 m <sup>2</sup>		_____	_____
Seitenübertrag: _____					

Auftraggeber: Gemeinde Rietschen  
 Objekt: Friedhofsmauer Rietschen

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
Seitenübertrag: _____					
	Untergrund: Altputz / Mauerwerk				
21.01.0140	Ausputzen der vorher abgeschlagenen Putzflächen mit Kalk-Zementputz MSP-L und angleichen an vorhandene Putzfläche (Altputz) Stärke: bis 2cm	28,000 m2		-----	-----
21.01.0150	Maschinen-Sockelputz, Kalk-Zementputz mit mineralischen Leichtzuschlagstoffen, 1-lagig, komplett als Unterputz auf Mauerwerk auftragen, incl.Putzarmierung vollflächig, Stöße mind. 10cm überlappen. Putzgrund : Ausgleichsputz sowie Altputz Putzdicke : bis 20mm	90,000 m2		-----	-----
21.01.0160	Putzoberfläche abfilzen.	90,000 m2		-----	-----
21.01.0170	Ausführung Kellenschnitt im Bereich von den geteilten Wandflächen (entspr. vorhandenen Mauerwerksfeldern, welches in den Anschlüssen nur gestoßen aber nicht verzahnt wurde)	16,000 m		-----	-----
<b>21.02.</b>	<b>Titelsumme</b> <b>21.01.</b> <b>Rückseite (Aussenseite)</b>				-----
	Friedhofsseite				
21.02.0010	Reinigen der Wandflächen, lose Rückstände, Schmutz und Staub entfernen, sonstige Unebenheiten und Teile auf der Fläche beseitigen, Prüfung des Untergrundes auf Tragfähigkeit, kleine Schäden mit Mörtel ausbessern, Untergrund: Altputz, Kalkzementputz mit Anstrich	70,000 m²		-----	-----
21.02.0020	Schadhafte Aussenputzflächen im Bereich der Risse vorsichtig abschlagen und entsorgen. Breite: ca. 50 cm Länge: 1,40m, entlang der senkrechten Risse	4,200 m2		-----	-----
21.02.0030	Risssanierung mit Spiralanker und Mörtel - Schneiden von Lagerfugen im Abstand von 25cm zueinander, Lagerfugenlänge ca. 0,60m - Ankermörtel einbringen - Anker in das Mörtelbett setzen - Fuge vollständig mit Ankermörtel schließen. Auf der Friedhofsseite sind 5 senkrechte, sichtbare Risse mit jeweils einer Länge von 1,40m vorhanden.	7,000 m		-----	-----
21.02.0040	Ausputzen der vorher abgeschlagenen Putzflächen mit KAM-San und angleichen an vorhandene Putzfläche (Altputz) Stärke: bis 2cm	4,200 m2		-----	-----
21.02.0050	Klebe-und Armierungsmörtel mit Gewebe vollflächig aufziehen Putzgrund : Ausgleichsputz und Altputz Putzdicke : bis 10mm	70,000 m2		-----	-----
Seitenübertrag: _____					

Auftraggeber: Gemeinde Rietschen  
 Objekt: Friedhofsmauer Rietschen

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
				Seitenübertrag: -----	
	Gewebeüberlappung : 10cm Material: KAM-san				
21.02.0060	Putzoberfläche abfilzen.	70,000 m2			-----
<hr/>					
<b>21.03.</b>	<b>Titelsumme</b>	<b>21.02.</b>	<b>Friedhofsseite</b>		-----
	Malerarbeiten der Friedhofsmauer (beide Seiten)				
21.03.0010	Abdecken / Abkleben des Sockelbereiches auf der Friedhofsseite mit Folie, sowie Granitabdeckung Mauer und anschließend entfernen.	25,000 m2			-----
21.03.0020	2 mal Fassadenanstrich ohne Tiefengrund, deckende Schlußbeschichtung mit Acyla-Dispersions-Fassadenfarbe matt. Farbton: grau Einbauort: Friedhofsmauer beide Seiten	165,000 m2			-----
<hr/>					
	<b>Titelsumme</b>	<b>21.03.</b>	<b>Malerarbeiten der Friedhofsmauer (beide Seiten)</b>		-----
<hr/>					
	<b>Obertitelsumme</b>	<b>21.</b>	<b>Friedhofsmauer Rietschen</b>		-----

**Titelzusammenstellung**

Positionsnummer	Bezeichnung		Betrag in EUR
21.	Friedhofsmauer Rietschen		
21.00.	Baustelleneinrichtung	Titelsumme	-----
21.01.	Rückseite (Aussenseite)	Titelsumme	-----
21.02.	Friedhofsseite	Titelsumme	-----
21.03.	Malerarbeiten der Friedhofsmauer (beide Seiten)	Titelsumme	-----
21.	Friedhofsmauer Rietschen	Obertitelsumme	-----
		<b>LV Gesamtsumme</b>	=====
			=====
+ gesetzl. Mehrwertsteuer			19% -----
= Angebotsendsumme			=====

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Firmenstempel: